

מהדק חיבור מהיר MPW-3 חסין אש

- מתאים לשימוש בקופסאות חיבורים, תיבות הסתפעפות, גופי תאורה, מכשירים, מוצרים, לוחות ועוד...
- לחיבור מהיר בנעיצה בלבד בין מספר מוליכים קשיחים
- המוצרים יכולים להתחבר אחד לשני על ידי מסילה בחלק העליון של המוצר

מתח עבודה מקסימלי: 450VAC

זרם עבודה מקסימלי: 24A

טמפרטורת עבודה: -20°C עד 100°C

דרגת הגנת מים: IP20

חומרים:

גוף המוצר: PC חסין אש

מגעים: פליז (כ 70% נחושת)

כניסות: 3

קוטר חוט מקסימלי לכניסה: 0.75mm²-2.50mm²

כלי עזר להתקנה: ללא צורך

בטיחות: המוצר בעל חריץ בדיקה למברג טסטר לוידיו הולכה לאחר חיבור ובדיקת קיום מתח

תקנים: בעל תקן גרמני VDE

מתאים למדינות: אוניברסלי



פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	כניסות	קוטר כבל	צבע	רוחב	גובה	עומק	כמות כמות שקיות	כמות שקיות בקרטון
46002001	MPW-3	3	0.5-2.5mm ²	לבן	13.50mm	9.50mm	19.30mm	100	30

שרטוטים:

במילימטרים

